

ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Equipo modelo / Equipment model		EMB2017L5Z
Compresor / Compressor		Maneurop NTZ 48-4
Tipo / Type		Hermético / Hermetic
Tensión / Voltage		400/3/50
Potencia frig. / Cooling power (W) (1)		995
Pot. compresor / Compressor power (HP)		1 ¾
Consumo nominal (A) Nominal consumption		3.8
Intensidad absorbida max. (A) Maximum consumption		4.5
Intens. Arranque LRA (A) Starting current LRA		16
Pot. Iluminación (W) / Light power		65
Tipo de refrigerante / Refrigerant gas		R-404-A
Carga de refrigerante (Kg.) Refrigerant charge		1.3
Caudal ventiladores condensador (m3/h) Condenser fan flow		1920
Potencia vent.condens. (Nº x W) Condenser fan power		1 x 90
Caudal ventiladores evaporador (m3/h) Cooler fan flow		1900
Potencia ventil. evaporador (Nº x W) Cooler fan power		2 x 90
Desescarche / Defrosting		Gas caliente / Hot gas
Orificio válvula de expansión TES-2 Expans. valve orifice		02
DIMENSIONES EQUIPO DIMENSIONS	Alto (A) mm / Height	800
	Ancho (B) mm / Width	685
	Largo (C) mm / Length	1000
Corte en panel (ancho por alto) mm. Cut in panel (width x height)		640 x 410
Peso monoblock (kg.) / Monoblock weight		100
Tipo de embalaje / Packing type		Cartón / Cardboard box
Nivel sonoro / Noise level (dBA) (2)		40

(1) -35/40°C según EN-12900 / According EN-12900

(2) a 10m. según EN-13487 / According EN-13487

-Los valores de consumos aquí indicados pueden diferir con los establecidos en el manual y catálogo. (No afectan a la instalación a realizar por el usuario). 20150318