

ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Equipo modelo / Equipment model		EMB3017L5Z
Compresor / Compressor		Maneurop NTZ 48-4
Tipo / Type		Hermético / Hermetic
Tensión / Voltage		400/3/50
Potencia frig. / Cooling power (W) (1)		995
Pot. compresor / Compressor power (HP)		2
Consumo nominal (A) <i>Nominal consumption</i>		3.4
Intensidad absorbida max. (A) <i>Maximum consumption</i>		4.1
Intens. Arranque LRA (A) <i>Starting current LRA</i>		16
Pot. Iluminación (W) / Light power		65
Tipo de refrigerante / Refrigerant gas		R-404-A
Carga de refrigerante (Kg.) <i>Refrigerant charge</i>		1.6
Caudal ventiladores condensador (m3/h) <i>Condenser fan flow</i>		1920
Potencia vent.condens. (Nº x W) <i>Condenser fan power</i>		1 x 90
Caudal ventiladores evaporador (m3/h) <i>Cooler fan flow</i>		1920
Potencia ventil. evaporador (Nº x W) <i>Cooler fan power</i>		1 x 90
Desescarche / Defrosting		Gas caliente / Hot gas
Orificio válvula de expansión TES-2 <i>Expans. valve orifice</i> MOP -20		03
DIMENSIONES EQUIPO DIMENSIONS	Alto (A) mm / Height	800
	Ancho (B) mm / Width	735
	Largo (C) mm / Length	1050
Corte en panel (ancho por alto) mm. <i>Cut in panel (width x height)</i>		690 x 475
Peso monoblock (kg.) / Monoblock weight		105
Tipo de embalaje / Packing type		Cartón
Nivel sonoro / Noise level (dBA) (2)		42

(1) -35/40°C según EN-12900 / According EN-12900

(2) a 10m. según EN-13487 / According EN-13487

-Los valores de consumos aquí indicados pueden diferir con los establecidos en el manual y catálogo. (No afectan a la instalación a realizar por el usuario). 20150318