

ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Equipo modelo / Equipment model		EMF3020L5Z
Compresor / Compressor		Maneurop NTZ 068
Tipo / Type		Hermético / Hermetic
Tensión / Voltage		400/3/50
Potencia frig. / Cooling power (W) (1)		1986
Pot. compresor / Compressor power (HP)		2 ½
Consumo nominal (A) Nominal consumption		3.7
Intensidad absorbida max. (A) Maximum consumption		7.3
Intens. Arranque LRA (A) Starting current LRA		25
Pot. Iluminación (W) / Light power		65
Tipo de refrigerante / Refrigerant gas		R-404-a
Carga de refrigerante (Kg.) Refrigerant charge		1.4
Caudal ventilador condensador (m3/h) Condenser fan flow		1850
Potencia vent.condens. (Nº x W) Condenser fan power		1 x 230
Diámetro conducto extracción (mm) Extraction duct diameter		315
P.e.d. (presión estática disponible)(pascales) Available static pressure		2,3
Max. longitud de conducto de extracción (en metros lineales rectos) Maximun length of extraction duct (in straight meters)		10
Caudal ventiladores evaporador (m3/h) Cooler fan flor		1780
Potencia ventil. evaporador (Nº x W) Cooler fan power		1 x 95
Desescarche / Defrosting		Gas caliente / Hot gas
DIMENSIONES EQUIPO DIMENSIONS	Alto (A) mm / Height	800
	Ancho (B) mm / Width	878
	Largo (C) mm / Lenght	1190
Corte en panel (ancho por alto) mm. Cut in panel (width x height)		655 x 575
Peso monoblock (kg.) / Monoblock weight		142
Tipo de embalaje / Packing type		Cartón / Cardboard box
Nivel sonoro / Noise level (dBA) (2)		48

(1) -30/45°C según EN-12900 / According EN-12900

(2) a 10m. según EN-13487 / According EN-13487